



FLOCKENEISBEREITER, MODULAR FM-480AWKE-R452-SB

Produktsreihe: FM

Artikelnummer: F082-C222



Die Hoshizaki FM-480AWKE-R452-SB ist eine steckerfertige Flockeneismaschine und produziert in 24 Stunden bis zu 420 kg hochwertigstes Flockeneis.

Diese leichte Textur des Flockeneises wirkt schnell abkühlend und schafft eine Umgebung mit gleichmäßigen Temperaturen, ohne Gefrierbrand zu verursachen. Aus diesem Grund ist Hoshizaki-Flockeneis sehr beliebt und gilt als ideales Eis für die hygienische Präsentation von Lebensmitteln.

Der Extrudierkopf für Flockeneis ist mit weiten Öffnungen und einer Mehr-Klingen-Fräse ausgestattet.

Für die FM-480AWKE-R452-SB wird das natürliche Kältemittel R452A verwendet.

Material

Die Außenseiten bestehen aus Edelstahl. Der geschlossene Wasserkreislauf bietet maximalen Schutz vor Verunreinigungen jeglicher Art. Alle Maschinen lassen sich einfach bedienen, reinigen und warten.

Einzigartige Technologie

Das Interieur der Flockeneisbereiter verhindert unerwünschte Verkalkungen und bakterielle Verunreinigungen. Beispielsweise ermöglicht die Verwendung von Karbonlager anstelle herkömmlicher Kugellager, dass die Maschine ganz ohne Schmierfett arbeiten kann.

Langlebiges Design

Wie alle Hoshizaki Eisbereiter, ist die FM-480AWKE-R452-SB auf Langlebigkeit ausgelegt. Die intuitive Steuerung unterstützt bei der Reinigung und Wartung der Maschine.

Passt Perfekt

Müssen Sie Ihre Produktionskapazität erweitern? Die variable Konfiguration mit modularen Behältern und Grundgehäusen ermöglicht Benutzern die Kombination der Einheiten nach individuellen Anforderungen und Umgebungsbedingungen.

Plug&Play

Das intelligente Plug-and-Play-Design garantiert eine sehr einfache und schnelle Inbetriebnahme.

SPEZIFIKATIONEN

Produktname	Flockeneisbereiter, modular	Gewicht, netto (kg)	95
Eisproduktion (kg/24h), ca. (bei UT 10 °C, WT 10 °C)	420	Gewicht, brutto (kg)	102
Elektrischer Anschluss	1/220 - 240V/50Hz	Passende Vorratsbehälter	B140SA, B210SA, B340SA
Elektrische Leistungsaufnahme (kW)	1.385	Wasserverbrauch Eisproduktion (m³/24h) ca. (UT 10°C, WT 10°C)	0.42
Außenmaße B x T x H (mm)	560 x 700 x 780	Wasserverbrauch Eisproduktion (m³/24h) ca. (UT 21°C, WT 15°C)	0.38
Eistyp	Flocke	Wasserverbrauch Eisproduktion (m³/24h) ca. (UT 32°C, WT 21°C)	0.34
Kältemittel	R452A	Wasserverbrauch Kühlung Kondensator (m³/24h) ca. (UT 10°C, WT 10°C)	1.207
Kältesystem	Wassergekühlt	Wasserverbrauch Kühlung Kondensator (m³/24h) ca. (UT 21°C, WT 15°C)	1.622
Produktkonfiguration	Modular	Wasserverbrauch Kühlung Kondensator (m³/24h) ca. (UT 32°C, WT 21°C)	2.41